GIROLIFT™
CANADA HYDRAULIQUE EQUIPEMENT INC.

NT-20 000



Bras de levage télescopique



Système de vérouillage automatique



Dispositif de retenue des bras de levage pivotants automatique

Rallonges et mains de levage

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

- NOUVEAUTÉ : Bras de levage télescopiques
- 2 colonnes avec cylindres hydrauliques synchronisés,
- Sans câble, ni chaine et poulie,
- Aucune superstructure entre les colonnes,
- Système de verrouillage automatique (blocage par gravité),
- Dispositif de retenue des bras de levage pivotants automatique,
- Conception symétrique.

ÉQUIPEMENTS RÉGULIERS

- 12 x rallonges 3"Ø : 4 x 3" haut / 4 x 6" haut / 4 x 12" haut
- 4 x mains de levage rainurées 5" dia. (5 000 lb capacité),
- 4 x mains de levage antidérapantes pour camion,
- 16 x boulons d'ancrage.

ÉQUIPEMENT OPTIONNELS

- Voltage 575/3/60,
- Palan de levage : Pole de 84" LG (capacité de 2 000 lb) / Pole de 96" LG (capacité de 1 500 lb) / Pole de 108" LG (capacité de 1 000 lb)
- Supports pour chariots élévateurs,
- Ensemble de mains de levage et de rallonges pour véhicules légers :
  8 x rallonges 2-1/2"Ø : 4 x 2" haut / 2 x 3" haut / 2 x 6" haut
  4 x adaptateurs réducteur pour mains de levage
  4 x mains de levage rainurées 5" dia. (3 500 lb capacité),
- Chandelle - Tripode

SPÉCIFICATIONS

Capacité	20 000 LB
Temps d'élévation	100 SEC
Puissance motrice	5 HP
Voltage	208-230/1/60
Course totale	72 "
Hauteur maximale	153 "
Poids d'expédition	4 500 LB

2708, Rang Saint-Jacques
Saint-Jacques (Québec) Canada, J0K 2R0

T. 450 839-6562
F. 450 839-9072

SF. 1 888 839-6562
www.girolift.com