GIROLIFT™
CANADA HYDRAULIQUE EQUIPEMENT INC.

NT-10 000AT



Système de vérouillage automatique



Dispositif de retenue des bras de levage pivotants automatique



Rallonges et mains de levage

DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

- Bras de levage télescopiques à 3 sections,
- 2 colonnes avec cylindres hydrauliques synchronisés,
- Sans câble, ni chaine et poulie,
- Aucune superstructure entre les colonnes,
- Système de verrouillage automatique (blocage par gravité),
- Dispositif de retenue des bras de levage pivotants automatique,
- Conception asymétrique.

ÉQUIPEMENTS RÉGULIERS

- 8 x rallonges :
  - 4 x 2" haut
  - 2 x 3" haut
  - 2 x 6" haut
- 4 x mains de levage rainurées 5" dia.,
- 16 x boulons d'ancrage.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Voltage 575/3/60,
- Palan de levage (capacité de 1/2 tonne),
- Supports pour chariots élévateurs,
- Main de levage ajustable,
- Main de levage ronde pliée,
- Chandelle - Tripode.

SPÉCIFICATIONS

Capacité	10 000 LB
Temps d'élévation	50 SEC
Puissance motrice	2 HP
Voltage	208-230/1/60
Course totale	72"
Hauteur maximale	152"
Poids d'expédition	2 300 LB

2708, Rang Saint-Jacques
Saint-Jacques (Québec) Canada, J0K 2R0

T. 450 839-6562
F. 450 839-9072

SF. 1 888 839-6562
www.girolift.com