


Système de verrouillage automatique



Accessoires de soutien



Sangle à cliquet



DESCRIPTION

CARACTÉRISTIQUES

- Vérin à une colonne avec cylindre hydraulique intégré,
- Capacité de levage 2000lb au bout des fourches,
- Système de verrouillage automatique (blocage par gravité),
- Fourche 84" de long, recouvert d'une bande caoutchoutée,
- Appareil muni de points d'attache pour y fixer des sangles de retenue,
- Idéal pour :
 - Moto triporteur,
 - Motoneige,
 - 4 roues et côte-à-côte.

ÉQUIPEMENTS RÉGULIERS

- Accessoires de soutien :
 - 1 x support transversal 46-1/4" long en acier,
 - 1 x support transversal 46-1/4" long, recouvert d'une bande caoutchoutée,
 - 2 x mains de levage 2-3/8 X 6" caoutchoutées,
 - 2 x mains de levage 4-5/8 X 8" caoutchoutées,
 - 1 x sangle à cliquet avec crochet 15 pieds de long,
- 7 x boulons d'ancrage.

ÉQUIPEMENTS OPTIONNELS

- Voltage 110/2/60,
- Voltage 575/3/60,
- Palan de levage (capacité de 1/2 tonne),
- Table en aluminium 24" ou 48" de large pour motos ou autres équipements.

SPÉCIFICATIONS

Capacité	2 000 lb
Temps d'élévation	30 sec
Puissance motrice	2 HP
Voltage	208-230/1/60
Course totale	60"
Hauteur maximale	128-1/2"
Poids d'expédition	1 300 lb